

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/RESISTANT A LA CHALEUR



GANT ACTIVARMR 80-100 (EX POWERFLEX)

Numéro de produit: 1007148

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
7	1007148001
8	1007148002
9	1007148003
10	1007148004

144 / 144 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gant avec enduction (verte) caoutchouc sur support polyester-coton (tricotage sans coutures). Matériaux: caoutchouc, polyester-coton. Caractéristiques: Procédé d'enduction ergonomique sur un support sans couture. Seules les zones critiques sont enduites, ce qui préserve la flexibilité naturelle de la main et améliore la dextérité. Le support tricoté, élastique, assure un excellent maintien. Comme une seconde peau!. Dans les applications humides, la surface rugueuse permet l'évacuation du liquide et assure une bonne préhension. Excellente préhension sèche. Applications: Manipulation de briques, de tuiles, collecte des déchets, transport, entretien public, expédition et réception. Normes : EN 388, 2.2.4.2. PBM cat : II.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Caractéristiques: Enduction paume/doigts
Type de gant: Gant de travail
Categorie EPI: II

Enduction: Latex
Matière: Coton
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 2
 - Coupure: 2
 - Déchirure: 4
 - Perforation: 2

- EN 407:
 - Comportement feu: X
 - Chaleur de contact: 2
 - Chaleur de convection: X
 - Chaleur de rayonnement: X

- Petites project. métal: X
- Grandes project. métal: X

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu