

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



GANT HYLITE 47-402

Numéro de produit: 1007191
UNSPSC: 46181504
Marque: Ansell

Tailles gants	
7	144 / 144 1007191001
8	144 / 144 1007191002
9	144 / 144 1007191003
10	12 / 12 1007191004

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants antistatiques de 27 cm avec enduction nitrile sur support 100 % coton interlock. Entièrement enduit et poignet tricot. Résistance contre les coupures, perforations et abrasion. Souplesse et dextérité excellentes. Hydrofuge à la graisse et à l'huile. Idéal pour l'industrie pétrolière, les secteurs construction, sidérurgie, automobile, gaz et électricité.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Type de gant: Gant de travail	Caractéristiques: Enduction totale, Tricot manchette
Categorie EPI: II	Matière: Coton
Enduction: Nitrile	Marque: Ansell

NORMES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EN 388:- Abrasion: 3- Coupure: 1- Déchirure: 1- Perforation: 1 | <ul style="list-style-type: none">• EN 1149 |
|--|---|

- TDM: A

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu