

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



GANT HYFLEX 11-625

Numéro de produit: 1007223

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
7	144 / 144 1007223002
8	144 / 144 1007223003
9	144 / 144 1007223004
10	12 / 12 1007223005

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gant très remuant et léger en Dyneema. Hyflex offre une résistance excellente aux coupures. Le coating blanc extérieur en polyuréthane protège la fibre Dyneema (et donc aussi la main) pendant les activités d'abrasion. Ce gant avec une grande sensibilité au niveau des doigts présente une très longue durée d'emploi. Ce gant convient pour la manipulation de matériaux et d'outils à bords tranchants, comme dans l'industrie automobile ou pour la production de produits résistants. Conforme à la norme EN 388 4.3.4.2. et EN 420.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Enduction: PU
Type de gant: Gant anti-coupure
Catégorie EPI: II

Matière: Dyneema®
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 4
 - Coupure: 3
 - Déchirure: 4

- Perforation: 2

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu