

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



GANT HYFLEX 11-627

Numéro de produit: 1007225
UNSPSC: 46181504
Marque: Ansell

| Tailles gants | |
|---------------|-------------------------|
| 6 | 144 / 144 1007225001 |
| 7 | 144 / 144 1007225002 |
| 8 | 144 / 144 1007225003 |
| 9 | 12 / 12 1007225004 |
| 10 | 144 / 144 1007225005 |
| 11 | 144 / 144 1007225006 |

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants avec une structure de fils novatrice en nylon avec une teneur optimale en Dyneema® sur le dos et un revêtement en polyuréthane sur la main. Le modèle Hyflex assure un confort exceptionnel grâce à la doublure en Lycra et à la manchette en tricot. Le modèle a une longue durée de vie grâce à la résistance élevée aux déchirures. Disponibles en gris. Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11, longueur totale: 203-270 mm. Conviennent pour l'industrie métallurgique et l'industrie verrière, l'industrie automobile. En accordance avec: EN 420:2003; EN 388:2003: 4.3.4.2. EN388:2016 4.3.4.2.B

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Caractéristiques: Enduction paume/doigts
Enduction: PU
Categorie EPI: II

Type de gant: Gant anti-coupure
Matière: Dyneema®, Mix
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 4
 - Coupure: 3
 - Déchirure: 4
 - Perforation: 2
 - TDM: B

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu